

Nº	DESCRIÇÃO
01.	<p>Centro de atividade confeccionado em resina plástica de polietileno linear de média densidade (atóxico) com espessura de 4mm, com aditivo anti UV e pigmentação colorida, dimensões totais 2,45x5,80x1,90m (variação máxima de 3%); composto por 16 (dezesesseis) paredes com acabamento em alto-relevo texturizado com formato de tijolos na parte frontal e nas laterais e a parte interna lisa com dimensões de 1100x1100x60mm. 02 (duas) coberturas em formato de “castelo medieval” com furos passantes de 10mm para encaixe das paredes (a cobertura não deve permitir o acúmulo de água). 02 (dois) pisos antiderrapantes e que não acumulem água, com dimensões de 1100x70x1100mm. 01 (uma) escada/escalada com 06 (seis) degraus antiderrapantes em uma das faces e 07 (sete) garras e 05 (cinco) recortes vazados para apoio dos pés e escalada na outra face com dimensões totais de 595x890x293mm. 01 (um) escorregador alto com comprimento de 2.275mm e com guarda corpo. 04 (quatro) janelas com dimensões de 564x890mm. 06 (seis) janelas com dimensões de 560x520mm. 02 (duas) portas, cada uma composta por 02 (duas) peças de igual formato com ventilação e visualização interna, também devem abrir somente para fora. 01 (uma) ponte composta por 02 (dois) guarda-corpos e 01 (um) piso antiderrapante com dimensões de 1180x1325x60mm. 02 (duas) proteções para escadas. Entregue devidamente instalado no local designado.</p>
02.	<p>Centro de atividade confeccionado em resina plástica de polietileno linear de média densidade (atóxico) com espessura de 4mm, com aditivo anti UV e pigmentação colorida, dimensões totais 2,45x2,90x5,10m (variação máxima de 3%); composto por 22 (vinte e duas) paredes com acabamento em alto-relevo texturizado com formato de tijolos na parte frontal e nas laterais e a parte interna lisa, sendo 19 (dezenove) delas com dimensões de 1100x1100x60mm e 03 (três) paredes com dimensões de 1100x788x60mm. 02 (duas) coberturas em formato de “castelo medieval” com furos passantes de 10mm para encaixe das paredes (a cobertura não deve permitir o acúmulo de água). 03 (três) pisos antiderrapante e que não acumule água com dimensões de 1100x70x1100mm. 01 (uma) escada/escalada com 06 (seis) degraus antiderrapantes em uma das faces e 07 (sete) garras e 05 (cinco) recortes vazados para apoio dos pés e escalada na outra face com dimensões totais de 595x890x293mm. 01 (um) escorregador alto com comprimento de 2.275mm e com guarda corpo. 04 (quatro) janelas com dimensões de 564x890mm. 09 (nove) janelas com dimensões de 560x520mm. 03 (três) portas, cada uma composta por 02 (duas) peças de igual formato com ventilação e visualização interna, também devem abrir somente para fora. 01 (uma) ponte composta por 02 (dois) guarda-corpos e 01 (um) piso antiderrapante com dimensões de 1180x1325x60mm. 06 (seis) conectores para ligação entre as paredes altas e baixas. 01 (um) reforço para piso. 02 (duas) proteções para escadas. Entregue devidamente instalado no local designado.</p>

03. Centro de atividade confeccionado em resina plástica de polietileno linear de média densidade (atóxico) com espessura de 4mm, com aditivo anti UV e pigmentação colorida, dimensões totais 2,45x5,80x5,80m (variação máxima de 3%); composto por 40 (quarenta) paredes com acabamento em alto-relevo texturizado com formato de tijolos na parte frontal e nas laterais e a parte interna lisa, sendo 36 (trinta e seis) delas com dimensões de 1100x1100x60mm e 04 (quatro) paredes com dimensões de 1100x788x60mm. 04 (quatro) coberturas em formato de “castelo medieval” com furos passantes de 10mm para encaixe das paredes (a cobertura não deve permitir o acúmulo de água). 06 (seis) pisos antiderrapante e que não acumule água com dimensões de 1100x70x1100mm. 02 (duas) pontes, cada uma composta por 02 (dois) guarda-corpos e 01 (um) piso antiderrapante com dimensões de 1180x1325x60mm. 02 (duas) escadas/escaladas com 06 (seis) degraus antiderrapantes em uma das faces e 07 (sete) garras e 05 (cinco) recortes vazados para apoio dos pés e escalada na outra face com dimensões totais de 595x890x293mm. 02 (dois) escorregadores altos com comprimento de 2.275mm e com guarda corpo. 04 (quatro) janelas com dimensões de 564x890mm. 16 (dezesesseis) janelas com dimensões de 560x520mm. 04 (quatro) portas, cada uma composta por 02 (duas) peças de igual formato com ventilação e visualização interna, também devem abrir somente para fora. 24 (vinte e quatro) conectores para ligação entre as paredes altas e baixas. 04 (quatro) reforços para piso. 04 (quatro) proteções para escadas. Entregue devidamente instalado no local designado.

